



**Specificationer Ledvance LED  
Strålkastare Performance 100W  
12800lm 55x110D - 840 Kallvit | IP66 -  
Dali Dimbar - Asymmetrisk**

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 249765                                  |
| EAN                         | 4058075760653                           |
| Tillverkarkod               | 4058075760653                           |
| Varumärke                   | Ledvance                                |
| Tillverkarens namn          | FL PFM DA 100W 4000K ASYM 45X140 BKLEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                    |
| Livslängd (h)               | 70000                                   |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 100W                        |
| Ersätter (Watt)         | 100                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 12800lm                     |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 128              |
| Spridningsvinkel (grader) | 55x110           |
| Effektfaktor              | >0.90            |
| Produkttyp                | LED Strålkastare |

## Armatur info

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning          | Kabel, 5-polig           |
| Optisk avskärmning  | Glas                     |
| Ljusfördelning      | Asymmetrisk              |
| Kapslingsklass (IP) | IP66                     |
| Slagtålighet (IK)   | IK08 - 5 Joule           |
| Armaturens färg     | Svart                    |
| Material            | Aluminium                |
| Produktserie        | Performance              |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 418 |
| Bredd (mm) | 330 |
| Höjd (mm)  | 77  |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|