



**Specificationer** Ledvance LED  
**Downlight Comfort UGR19 Aluminium**  
**13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm**  
**95D - 930-940 CCT | Utskärning**  
**100mm - IP44 - Bästa Färgåtergivning -**  
**Dali Dimbar**

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 255034                                  |
| EAN                         | 4099854490927                           |
| Tillverkarkod               | 4099854490927                           |
| Varumärke                   | Ledvance                                |
| Tillverkarens namn          | DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                    |
| Livslängd (h)               | 100000                                  |

## Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                           |
| Vippbar                 | Nej                           |
| Teknik                  | LED integrerad                |
| Ersätter (Watt)         | 1x18                          |
| Watt                    | 13W                           |
| Spänning (V)            | 220-240                       |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                      |
| Färgkod                 | 930 Varmt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ljus Färg                 | Vit                    |
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 55                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 1430lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 110                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | Opal                   |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 100                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule    |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 65  |
| Diameter (mm) | 116 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|